

# 兰山区本地轻质复合隔墙板报价

发布日期：2025-09-29

全自动轻质隔墙板立式生产线，是我公司根据客户现场要求、借鉴先进的生产工艺、结合高等院校和科研机构、个体创新设计的符合建设部《建筑隔墙用轻质条板》JG/T169-2005标准生产线自动化设备，外形与断面尺寸，产品规格符合国家推荐系列。该生产线将工艺流程划分为储料系统、自动上料系统、夹芯材料搅拌系统、成型板机、脱模系统、模具循环系统、切割系统；产品一次辊压成型，可以生产夹芯复合板。搅拌站多可以匹配4条板机生产线，一条板机生产线可实现班产量500m<sup>2</sup>成品，自动控制生产流程，每条生产线所需人工7—8人，采用集中搅拌多条线时，可节约用人1/3，极大地提高了生产效率，缩短了生产工期。检查隔墙板的几何尺寸，以符合标准要求为准。兰山区本地轻质复合隔墙板报价

轻质隔墙板12大优点：7、防水防潮实验证明，墙板能在不作任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，墙体背面能保持干燥不留任何印迹，在潮湿天气里墙面也不会出现冷凝水珠。一般砌体不能防潮，时间久了更会产生批荡层剥离。8、增加使用面积9、比较好吊挂力轻质墙板单点吊挂力达100kg可钉挂，可粘贴磁砖。一般砌体尤其是实心砌体，不能任意钉挂，给后面的装修工作带来麻烦和困难。10、可做比较大跨度、高度的薄腹墙体由于强度高，整体性能好，因此可用作层高高、跨度大的墙体间隔，只要简单地采用钢结构锚固，型钢埋设于墙体内，大跨度，层高高的墙体就无需增加墙面的柱体，其抗冲击性能是一般砌体的。11、高施工效率由于安装方便，无需砌墙砖抹灰等，故可缩短工期，即装即用，开槽快捷，水电管线安装方便，施工效率是一般砌体的8-10倍，是可重复使用质量墙体。安装一块墙板m<sup>2</sup>=砌筑120块标准砖+m<sup>2</sup>（双面二次）抹灰，每天每普通工平均可安装12块墙板，即=技术工人砌筑1500块砖+86m<sup>2</sup>抹灰。12、施工干作业、干净、文明方便施工时运输简洁、堆放卫生、无需批荡、干作业、无余泥、损耗低、工地很少废弃物、施工文明。材料运输重量是砖墙砌体重量的1/6。

兰山区本地轻质复合隔墙板报价轻质、空心任意间隔自重只有40-78kg/m<sup>3</sup>

轻质隔墙板安装构建要求：1、顶端与梁底用U型铁件固定，将U型铁件用射钉固定在梁底部，上端用木楔加固，用L型铁件固定。2、吊挂设计：吊挂间距不应小于300mm单点承重不应大于80公斤，需先开口埋件。3、电气设计：电气线路可作暗线设计，利用隔墙板孔穿软管敷设线路；也可作明线设计，敷于墙面，开口插座与其相应配置。4、防潮防水：饰面设计应考虑防潮防水，沿墙边设计水池、水箱、面盆等附件时，墙面应涂刷防水涂料或贴瓷砖等防水饰面设计。5、墙面装修：可刮大白、喷瓷、贴瓷砖等装饰材料进行装修。进行下道工序装修时，先清理隔墙板墙面，洒水润湿，按常规的施工工艺进行装修。

轻质隔墙板优点：1、埋设线管方便：科学生产工艺使产品具有高度精确性，拼缝精确，而且易于加工，可切锯、剔凿线槽等。改变以往砖墙埋线困难的局面；2、强度高：采用螺杆挤压方式生产，故强度较高，加上板的连接处采用凹凸槽方式连接，故整体承载能达到甚至超过普通砖砌体的强度；3、施工便捷：轻质墙板因是板类，具有先进科学的安装方式，故在施工中无需拉筋，无需构造柱，无需门窗过梁，无需门窗框安装混凝土砖块，解决了砖块在施工中的繁琐工艺，节约了成本。可据，可钉，可凿，施工中便于水、电线管预埋和门窗安装及节点处理；4、劳动效率高：工厂预制，现场装配，施工速度快，提高劳动效率；5、无需粉刷：轻质墙板因其精确度高不需使用大量的水泥砂浆粉刷，故在原料，劳动力成本及建筑时间上均可达到节约的功效；6、现场清洁：轻质隔墙板无须抹灰，避免了湿作业，整体效果好，较少产生建筑垃圾，可保持工地现场文明整洁。符合国家政策、顺应世界发展潮流。

实现这些要求，不但能够降低空调电耗，而且能够明显改善室内热环境，做到冬暖夏凉；

新型隔墙板逐渐成为墙体建材的主流：随着新型城镇化的快速发展和人民生活水平的提高，建筑的耗能呈不断上升趋势。我们一直在强调建筑节能，究竟什么是建筑节能？在很多的发达国家初被称作“减少建筑中能量的散失”，现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”，而轻质隔墙板在保证提高建筑舒适性的条件下，可以合理使用能源，不断提高能源利用效率。目前轻质隔墙板和各类砌块是墙体材料的两大主流，这两种墙体材料哪个更好呢？砌块历史悠久，妇孺皆知。砌块在许多传统的人们头脑中已成为墙体材料的代名词。砌块因厚实的外形，坚硬的身躯，成熟的施工技术，在我国长久的占据着墙体材料的主导地位。但是随着生活水平的提高，建筑科学的进步，人们对居住环境的要求也开始越来越高。在这种背景下，轻质隔墙板逐渐进入我国建材领域，轻质隔墙板因轻质、薄体、隔声、施工环境好，施工效率高等优势正在迅速兴起，在可以预见的将来应该会主导墙体材料市场，尤其是高层建筑的内墙材料。

比较好隔音效果46dB的隔音效果，符合中国国家隔音测试标准GBJ121-88  
兰山区本地轻质复合隔墙板报价

对准墨线，用撬棍尽力在底部撬动，上端顶紧，板边严实；兰山区本地轻质复合隔墙板报价

轻质隔墙板优点：1、强度高：由于尺寸加入了防腐短纤维为骨架，浆料硬化后与纤维融为一体，增加了隔墙板的抗折，抗冲性能；2、隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，新苏墙体可隔音40-50分贝，加之内部有许多细小气孔，使其同时具有隔音与吸音的双重性能；3、绿色环保性：由于产品不用土，不用能耗，并符合《建筑材料的放射性核素限量》标准，属于绿色环保材料；4、抗震效果好：弹性模量低，对冲击能吸收快，抗震级别能达到8级；兰山区本地轻质复合隔墙板报价

临沂森本建筑工程有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司以诚信为本，业务领域涵盖轻质隔墙板，装配式隔墙板，复合隔墙板，内隔音轻质条板，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展

做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为轻质隔墙板，装配式隔墙板，复合隔墙板，内隔音轻质条板行业出名企业。